

Ручной поршневой насос

DESOI®



Манометр с аккумулярующим блоком



Быстросъемное соединение на подающем шланге

Ручной поршневой насос HP-60ZD

Компактный, ручной насос HP-60ZD предназначен для быстрого и эффективного применения на строительных площадках. Питающий, самозаборный шланг насоса позволяет подавать готовый состав из непосредственно смесительного контейнера.

Технические данные

Рабочее давление	0 - 20 bar
Производительность	150 мл/взмах
Размер фракции	макс. 0,3 мм
Вес	20 кг
Габариты	(в см) 75/ 40/ 90
Габариты при транспортировке	(в см) 50/ 40/ 80

Стандартная комплектация

В комплект поставки входят: насос HP-60ZD с манометром 0 - 25 бар, 3-х метровый шланг Ø 13 мм, быстросъемное соединение

Преимущества

- Блок манометра аккумулярующего типа позволяет нагнетать материал с постоянной подачей
- Высокая пропускная способность
- Компактные размеры

Применяемые материалы

- Микроцементы (цементные пасты, цементные суспензии)
- Инъекционные растворы
- Водные растворы



Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТЕЛЕФОН:
+7(812) 946-42-20 E-MAIL:
DESOI-PETERSBURG@MAIL.RU
INTERNET: WWW.DESOI-NORD.RU